

Rendeltetés

A készülék az RS-232 soros vonalak konvertálására és leválasztására alkalmas készülék. Konvertálási lehetőségek RS-232 / RS485, vagy RS-232 /RS422. Következő csatlakozási lehetőség van:

RS-232 oldal:

- 10 pólusú csatlakozó szalagkábel csatlakozásra
- DB9 pontos csatlakozó

RS422 / 485 oldal:

- Csavaros sorkapocs

Szolgáltatások

- 1 csatorna
- Galvanikus leválasztás 1Kveff
- Max. 116kbit/sec adatátvitel
- Szimpla 5Vdc tápfeszültség igény
- Belső tápellátás a leválasztott oldal felé 5-24Vdc
- Sorkapocs sínre pattintható kivitel

Csatlakozók bekötése RS232 oldal: (9p’’D’’ csatlakozó)

CN1	jelentés
2	Rx
3	Tx
5	GND
7	RTS

Csatlakozók bekötése RS232 oldal: (10p’’Szk’’ csatlakozó)

CN2	jelentés
3	Tx
4	RTS
5	Rx
9	GND
10	+Vcc

Tápcsatlakozó bekötése: (sorkapocs)

CN3	jelentés
7	+Ut = 5Vdc
8	Gnd

